



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002799179

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置, 非控制端口调光-外接电阻, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, $t_a: 45^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, II类, IP20, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年06月11日 有效期至: 2030年06月10日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015年08月24日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002799179

证书附页: 第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	NPF-120D-12	输出: 12V d.c., 10A (恒流) 配套光源: Max. 120W LED 模块, ta: 40°C	全灌封 外接电阻调光
2	NPF-120D-15	输出: 15V d.c., 8A (恒流) 配套光源: Max. 120W LED 模块, ta: 40°C	全灌封 外接电阻调光
3	NPF-120D-20	输出: 20V d.c., 6A (恒流) 配套光源: Max. 120W LED 模块, ta: 45°C	全灌封 外接电阻调光
4	NPF-120D-24	输出: 24V d.c., 5A (恒流) 配套光源: Max. 120W LED 模块, ta: 45°C	全灌封 外接电阻调光
5	NPF-120D-30	输出: 30V d.c., 4A (恒流) 配套光源: Max. 120W LED 模块, ta: 45°C	全灌封 外接电阻调光
6	NPF-120D-36	输出: 36V d.c., 3.4A (恒流) 配套光源: Max. 122.4W LED 模块, ta: 45°C	全灌封 外接电阻调光
7	NPF-120D-42	输出: 42V d.c., 2.9A (恒流) 配套光源: Max. 121.8W LED 模块, ta: 45°C	全灌封 外接电阻调光
8	NPF-120D-48	输出: 48V d.c., 2.5A (恒流) 配套光源: Max. 120W LED 模块, ta: 45°C	全灌封 外接电阻调光
9	NPF-120D-54	输出: 54V d.c., 2.3A (恒流) 配套光源: Max. 124.2W LED 模块, ta: 45°C	全灌封 外接电阻调光
10.	NPF-120D-12BE	输出Vo: 7.2-12Vdc, Max. 12Vdc, 10A (恒流)	全灌封 外接电阻调

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002799179

证书附页: 第 2 页 共 2 页

		配套光源: 120W LED模块, t_a : 40°C 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	光
11.	NPF-120D-15BE	输出 V_o : 9-15Vdc, Max. 15Vdc, 8A (恒流) 配套光源: 120W LED模块, t_a : 40°C 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 外接电阻调光
12.	NPF-120D-20BE	输出 V_o : 12-20Vdc, Max. 20Vdc, 6A (恒流) 配套光源: 120W LED模块, t_a : 45°C 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 外接电阻调光
13.	NPF-120D-24BE	输出 V_o : 14.4-24Vdc, Max. 24Vdc, 5A (恒流) 配套光源: 120W LED模块, t_a : 45°C 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 外接电阻调光
14.	NPF-120D-30BE	输出 V_o : 18-30Vdc, Max. 30Vdc, 4A (恒流) 配套光源: 120W LED模块, t_a : 45°C 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 外接电阻调光
15.	NPF-120D-36BE	输出 V_o : 21.6-36Vdc, Max. 36Vdc, 3.4A (恒流), 配套光源: 122.4W LED模块, t_a : 45°C, 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 外接电阻调光
16.	NPF-120D-42BE	输出 V_o : 25.2-42Vdc, Max. 42Vdc, 2.9A (恒流), 配套光源: 121.8W LED模块, t_a : 45°C, 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 外接电阻调光
17.	NPF-120D-48BE	输出 V_o : 28.8-48Vdc, Max. 48Vdc, 2.5A (恒流), 配套光源: 120W LED模块, t_a : 45°C, 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 外接电阻调光
18.	NPF-120D-54BE	输出 V_o : 32.4-54Vdc, Max. 54Vdc, 2.3A (恒流), 配套光源: 124.2W LED模块, t_a : 45°C, 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 外接电阻调光

输入: 100-240V~ 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002789719

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置, 外接电阻调光, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, II类, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, IP67, 定温热保护: 110°C)

见附页. 100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年05月13日 有效期至: 2030年05月12日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015年07月20日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002789719

证书附页: 第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	NPF-120D-12	输出: Max. 12Vdc, 10A (恒流), 配套光源: 120W LED模块, ta: 40°C	全灌封 可调光
2.	NPF-120D-15	输出: Max. 15Vdc, 8A (恒流), 配套光源: 120W LED模块, ta: 40°C	全灌封 可调光
3.	NPF-120D-20	输出: Max. 20Vdc, 6A (恒流), 配套光源: 120W LED模块, ta: 45°C	全灌封 可调光
4.	NPF-120D-24	输出: Max. 24Vdc, 5A (恒流), 配套光源: 120W LED模块, ta: 45°C	全灌封 可调光
5.	NPF-120D-30	输出: Max. 30Vdc, 4A (恒流), 配套光源: 120W LED模块, ta: 45°C	全灌封 可调光
6.	NPF-120D-36	输出: Max. 36Vdc, 3.4A (恒流), 配套光源: 122.4W LED模块, ta: 45°C	全灌封 可调光
7.	NPF-120D-42	输出: Max. 42Vdc, 2.9A (恒流), 配套光源: 121.8W LED模块, ta: 45°C	全灌封 可调光
8.	NPF-120D-48	输出: Max. 48Vdc, 2.5A (恒流), 配套光源: 120W LED模块, ta: 45°C	全灌封 可调光
9.	NPF-120D-54	输出: Max. 54Vdc, 2.3A (恒流), 配套光源: 124.2W LED模块, ta: 45°C	全灌封 可调光
10.	NPF-120D-12BE	输出Vo: Max. 12Vdc, 10A (恒流), 配套光源: 120W LED模块, ta: 40°C 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 可调光
11.	NPF-120D-15BE	输出Vo: Max. 15Vdc, 8A (恒流), 配套光源: 120W LED模块, ta: 40°C 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 可调光
12.	NPF-120D-20BE	输出Vo: Max. 20Vdc, 6A (恒流), 配套光源: 120W LED模块, ta: 45°C 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 可调光
13.	NPF-120D-24BE	输出Vo: Max. 24Vdc, 5A (恒流), 配套光源: 120W LED模块, ta: 45°C 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 可调光
14.	NPF-120D-30BE	输出Vo: Max. 30Vdc, 4A (恒流), 配套光源: 120W LED模块, ta: 45°C 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 可调光

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002789719

证书附页: 第 2 页 共 2 页

15.	NPF-120D-36BE	输出Vo: Max. 36Vdc, 3.4A (恒流), 配套光源: 122.4W LED模块, ta: 45°C, 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 可调光
16.	NPF-120D-42BE	输出Vo: Max. 42Vdc, 2.9A (恒流), 配套光源: 121.8W LED模块, ta: 45°C, 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 可调光
17.	NPF-120D-48BE	输出Vo: Max. 48Vdc, 2.5A (恒流), 配套光源: 120W LED模块, ta: 45°C, 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 可调光
18.	NPF-120D-54BE	输出Vo: Max. 54Vdc, 2.3A (恒流), 配套光源: 124.2W LED模块, ta: 45°C, 辅助输出AUX: 12Vdc, 0.2A	全灌封 可调光
输入: 100-240V~, 50/60Hz			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司